

ВСТАВКА ПЛАВКАЯ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ) ВП1-2



Технические условия:

га0.481.002 ТУ
ОЮ0.480.003 ТУ
АГО.481.303 ТУ

Гарантия: 12 мес
Состояние: новые

НАЗНАЧЕНИЕ ВСТАВКИ ВП1-2

Вставка ВП1-2 - предохранитель предназначенная для защиты электрических цепей постоянного и переменного тока РЭА частотой 50... 2000 Гц от перегрузок и коротких замыканий.

ТИПОРАЗМЕРЫ ВСТАВОК ПЛАВКИХ ВП1-1

Вставка плавкая ВП1-2 АГО.481.303 ТУ

ВП1-2 0,25 А 250 В	ВП1-2 1,0 А 250 В	ВП1-2 3,15 А 250 В	ВП1-2 5,0 А 250 В
ВП1-2 0,5 А 250 В	ВП1-2 2,0 А 250 В	ВП1-2 4,0 А 250 В	

Вставка плавкая ВП1-2В АГО.481.303 ТУ

ВП1-2В 0,25 А 250 В	ВП1-2В 1,0 А 250 В	ВП1-2В 3,15 А 250 В	ВП1-2В 5,0 А 250 В
ВП1-2В 0,5 А 250 В	ВП1-2В 2,0 А 250 В	ВП1-2В 4,0 А 250 В	

Вставка плавкая ВП1-2 ОЮ0.480.003 ТУ

ВП1-2 0,25 А 250 В	ВП1-2 1,0 А 250 В	ВП1-2 3,15 А 250 В	ВП1-2 5,0 А 250 В
ВП1-2 0,5 А 250 В	ВП1-2 2,0 А 250 В	ВП1-2 4,0 А 250 В	

Вставка плавкая ВП1-2В ОЮ0.480.003 ТУ

ВП1-2В 0,25 А 250 В	ВП1-2В 1,0 А 250 В	ВП1-2В 3,15 А 250 В	ВП1-2В 5,0 А 250 В
ВП1-2В 0,5 А 250 В	ВП1-2В 2,0 А 250 В	ВП1-2В 4,0 А 250 В	

Вставка плавкая ВП1-2В га0.481.002 ТУ

ОС ВП1-2В 0,25 А 250 В	ОС ВП1-2В 1,0 А 250 В	ОС ВП1-2В 3,15 А 250 В	ОС ВП1-2В 5,0 А 250 В
ОС ВП1-2В 0,5 А 250 В	ОС ВП1-2В 2,0 А 250 В	ОС ВП1-2В 4,0 А 250 В	

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ВП1-2

Корпус - непрозрачный (керамический).

1. Отключающая способность 35 А по АГО.481.303 ТУ.
2. По ОЮ0.480.003 ТУ отключающая способность при U-250В должна быть 10 Inom (для номинальных токов 0,25 – 1,0 А) и 5 Inom (для номинальных токов 2,0 – 5,0 А)
3. Время срабатывания при Inom-2,75 - не более 1,0 с, при Inom-4.0 - 0.1 с, для АГО.481.303 ТУ
4. Время срабатывания при Inom-2,75 - не более 1,0 с, при Inom-5.0 - 0.1 с, для ОЮ0.480.003 ТУ
5. Электрическая прочность изоляции 900 В

Минимальный срок сохраняемости:

20 лет по АГО.481.303 ТУ;

25 лет по ОЮ0.480.003 ТУ

ГАБАРИТЫ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ВП1-2

Габаритные размеры: Ø4,8x15x30 мм

Масса: 0,75 г

КУПИТЬ ВП1-2

Для получения коммерческого предложения или счета на реле вставок плавких (предохранителей) ВП1-2 [свяжитесь с нами](#)

Вставка плавкая ВП1-2 - цена доступна для каждого заказчика.

НА ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВП1-2 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ!