

ВСТАВКА ПЛАВКАЯ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ) ВП2Б-1



Технические условия:

ТУ У 31.2-32213936-008:2011 АГ 0.481.304
ОЮ 0.481.005 ТУ

Гарантия: 12 мес.

Состояние: новые

НАЗНАЧЕНИЕ ВСТАВКИ ВП2Б-1

Вставка ВП2Б-1 - предохранитель предназначенная для защиты электрических цепей постоянного и переменного тока РЭА частотой 50... 2000 Гц от перегрузок и коротких замыканий.

ТИПОРАЗМЕРЫ ВСТАВОК ПЛАВКИХ ВП2Б-1

Вставка плавкая ВП2Б-1 ТУУ31.2-32213936-008:2011 АГ0.481.304 ТУ

ВП2Б-1 0,25А 250 В	ВП2Б-1 1,25А 250 В	ВП2Б-1 3,15А 250 В	ВП2Б-1 8,0А 250 В
ВП2Б-1 0,5А 250 В	ВП2Б-1 1,6А 250 В	ВП2Б-1 4,0А 250 В	ВП2Б-1 10,0А 250 В
ВП2Б-1 0,8А 250 В	ВП2Б-1 2,0А 250 В	ВП2Б-1 5,0А 250 В	
ВП2Б-1 1,0А 250 В	ВП2Б-1 2,5А 250 В	ВП2Б-1 6,3А 250 В	

Вставка плавкая ВП2Б-1В ТУУ31.2-32213936-008:2011 АГ0.481.304 ТУ

ВП2Б-1В 0,25А 250В	ВП2Б-1В 1,25А 250В	ВП2Б-1В 3,15А 250В	ВП2Б-1В 8,0А 250В
ВП2Б-1В 0,5А 250В	ВП2Б-1В 1,6А 250В	ВП2Б-1В 4,0А 250В	ВП2Б-1В 10,0А 250В
ВП2Б-1В 0,8А 250 В	ВП2Б-1В 2,0А 250В	ВП2Б-1В 5,0А 250В	
ВП2Б-1В 1,0А 250 В	ВП2Б-1В 2,5А 250В	ВП2Б-1В 6,3А 250В	

Вставка плавкая ВП2Б-1В ОЮ0.481.005 ТУ

ВП2Б-1В 0,25А 250В	ВП2Б-1В 1,25А 250В	ВП2Б-1В 3,15А 250В	ВП2Б-1В 8,0А 250В
ВП2Б-1В 0,5А 250В	ВП2Б-1В 1,6А 250В	ВП2Б-1В 4,0А 250	ВП2Б-1В 10,0А 250В
ВП2Б-1В 0,8А 250 В	ВП2Б-1В 2,0А 250В	ВП2Б-1В 5,0А 250В	
ВП2Б-1В 1,0А 250 В	ВП2Б-1В 2,5А 250В	ВП2Б-1В 6,3А 250В	

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ВП2Б-1

Корпус - непрозрачный (керамический).

1. Отключающая способность вставок при напряжении 250 В должна быть 35 А, но не менее 10 Inom
2. Время срабатывания при In=2,75 — не более 1 с, при In=4 — не более 0,3 с, приемка "1" и "3"
3. Время срабатывания при In=2,75 — не более 1 с, приемка "7"
4. Электрическая прочность изоляции 900В

Минимальный срок сохраняемости:

20 лет по ТУУЗ1.2-32213936-008:2011 АГО.481.304 ТУ

25 лет по ОЮ 0.481.005 ТУ

ГАБАРИТЫ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ВП2Б-1

Габаритные размеры: Ø5,2x20мм

Масса: 2 г

КУПИТЬ ВП2Б-1

Для получения коммерческого предложения или счета на реле вставок плавких (предохранителей) ВП2Б-1 [свяжитесь с нами](#)

Вставка плавкая ВП2Б-1 - цена доступна для каждого заказчика.

НА ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВП2Б-1 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ!